



303 XPLR SW  
303 XPLR S  
SL 70 XPLR  
GOODYEAR XPLR INTER  
GOODYEAR XPLR SLICK

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

EMBARGO AUGUST 1, 2024  
9:00 AM CHICAGO



## 303 XPLR SW

### 303 XPLR SW ホイールセットの用途は？

303 XPLR SW は、グラベルタイヤとシームレスに統合され、空力効率を向上させる幅広で深いプロファイルを持つ、スピードに特化したグラベルホイールです。

### 303 XPLR SW ホイールは XC MTB に使用できますか？

いいえ、303 XPLR SW ホイールは XC MTB 用には設計されておらず、その目的で使用すべきではありません。意図された用途外で使用すると、保証が無効になります。

### 303 XPLR SW ホイールは Zipp Ride Ready で購入できますか？

はい、303 XPLR SW ホイールは USA 限定で Zipp Ride Ready プログラムを通じて購入できます。

### 303 XPLR SW ホイールの重量はどれくらいですか？

大きいながらも軽量で、バルブとリムテープを含めて303 XPLR SW ホイールの重量は 1496g です。

### 303 XPLR SW ホイールセットにはどのハブが使用されていますか？

303 XPLR SW ホイールには ZR1 ハブが使用されています。ドイツで設計された ZR1 DB は、耐久性を向上させるための優れたシール設計と、より迅速な応答を可能にする 66 ポイントのエンゲージメントを備えています。

### 303 XPLR SW ホイールにはどのようなドライバーポディオプションがありますか？

303 XPLR SW ホイールには、XDR または SRAM/Shimano ドライバーポディオプションがあります。マイクロスプラインおよび Campagnolo N3W ドライバーポディオプションは別売りです。

### 303 XPLR SW ホイールに必要なフレームクリアランスはどれくらいですか？

フレームの最大タイヤクリアランスに従ってください。303 XPLR SW の外部リム幅は40mmです。32mmの広い内リム幅により、タイヤの表記サイズよりも広くなる場合がございます。フレームクリアランスを考慮する際には、タイヤ幅に追加して3~4mmを見込むことをお勧めします。

### 303 XPLR SW ホイールのシリアル番号はどこにありますか？

303 XPLR SW ホイールのシリアル番号は、リムの内周のバルブ穴付近に貼られたデカールに記載されています。また、タイヤベッドのリムテープの下、バルブ穴近くのバーコードにも記載されています。

### 303 XPLR SW ホイールはロードやバイクパッキング用途に使用できますか？

はい、バイクパッキング用途には通常のライディングよりも広いタイヤを選ぶことをお勧めします。タイヤ互換性ガイドに記載されているタイヤで、58mm / 2.28インチ以上の幅のタイヤを選んでください。最大システム重量の286lb / 130kgを超えないようにしてください。303 XPLR SW ホイールは、ロードおよびグラベル用途の両方に適した優れたホイールです。

## 303 XPLR SW

### 303 XPLR SW ホイールは ZIPPのLife Time Warranty(生涯保証)でカバーされていますか？

はい、303 XPLR SW ホイールは ZIPPの生涯保証でカバーされており、製造上の欠陥だけでなく、ZIPPホイールの想定された使用範囲内で自転車に乗っている間に発生するシステム障害についてもカバーされます。ライディング中に 303 XPLR SW ホイールのリムが故障した場合、無償で交換いたします。

### 303 XPLR SW ホイールセットには重量制限がありますか？

はい、303 XPLR SW ホイールセットの重量制限は130kgです(ライダー、ギア、自転車の重量を含みます)。

### 303 XPLR SW ホイールの内幅はどれくらいですか？

303 XPLR SW ホイールの内幅は32mmです。

### 303 XPLR SW ホイールに推奨されるタイヤ幅/サイズは？

303 XPLR SW ホイールは、Goodyear XPLR SLICK および Goodyear XPLR INTER タイヤとの最適な性能を発揮するように特別に設計されています。303 XPLR SW ホイールは承認されたタイヤとしか互換性がありません。詳細はタイヤ互換性チャートをご覧ください。

### 303 XPLR SW ホイールにはどのようなタイヤ空気圧が推奨されますか？

303 XPLR SW ホイールの広いタイヤベッドにより、グラベルでのスピードを上げるために低いタイヤ圧を使用できます。タイヤ圧はラベルに記載されたタイヤ幅によって異なります。以下に、指定されたタイヤサイズの最大タイヤ圧を示します。最適なスピードを得るためには、最大圧よりもはるかに低い圧力で使用する必要があります。

- ・タイヤ幅40-44mm: 最大タイヤ圧は3.5bar/51 PSI
- ・タイヤ幅45-54mm: 最大タイヤ圧は3bar/44 PSI
- ・タイヤ幅55-64mm: 最大タイヤ圧は2.5bar/36 PSI

最適なタイヤ圧のスタートポイントを見つけるには、Zipp のタイヤ圧ガイドを使用してください。

### 303 XPLR SW ホイールにチューブとタイヤを使用できますか？

はい、303 XPLR SWにインナーチューブを使用できますが、承認されたタイヤ互換性チャートに掲載されているタイヤを使用する必要があります。

### 303 XPLR SW ホイールはフックレスリムビードシート設計を使用していますか？

はい、303 XPLR SW ホイールはチューブレスストレートサイドリム(フックレスリム)であり、ISO規格に準拠しています。フックレスについて詳しくは、詳細はこちらをご覧ください。

### 303 XPLR SW ホイールにはどのようなリムテープが必要ですか？

ZIPPは、303 XPLR リム用にテストされ承認された特別なリムテープを製造しています。このテープはホイールに付属しています。交換用テープは、最寄りの ZIPP取扱店からお求めください。

### 303 XPLR SW ホイールのグラフィックはどのように適用されていますか？取り外し可能ですか？

303 XPLR SW ホイールのグラフィックはデカールを使用しており、取り外し可能です。バルブアートは印刷されており、取り外しはできません。

### 303 XPLR SW ホイールは6ボルトまたはセンターロックインターフェースを使用していますか？

303 XPLR SW ホイールはセンターロックローターインターフェースを使用しています。ロックリングはホイールに付属しています。

## 303 XPLR S

### 303 XPLR S ホイールセットの用途は？

堅牢で手頃な価格のメガワイドリムを持つ 303 XPLR S は、グラベルで最速です。

### 303 XPLR SW ホイールは XC MTB に使用できますか？

いいえ、303 XPLR SW ホイールは XC MTB 用には設計されておらず、その目的で使用すべきではありません。意図された用途外で使用すると、保証が無効になります。

### 303 XPLR S ホイールの重量はどれくらいですか？

303 XPLR S ホイールの重量は、リムテープとバルブを含めて 1642g です。

### 303 XPLR S ホイールセットにはどのハブが使用されていますか？

303 XPLR S ホイールセットには 76/176 DB ハブが使用されています。

### 303 XPLR S ホイールにはどのようなドライバーポディオプションがありますか？

303 XPLR S ホイールには、XDR または SRAM/Shimano ドライバーポディオプションがあります。

### 303 XPLR S ホイールのシリアル番号はどこにありますか？

303 XPLR S ホイールのシリアル番号は、リム内周のバルブ穴付近に貼られたデカールに記載されています。また、タイヤベッドのリムテープの下、バルブ穴近くのバーコードにも記載されています。

### ホイールはロードやバイクパッキング用途に使用できますか？

はい、バイクパッキング用途には通常のライディングよりも広いタイヤを選ぶことをお勧めします。タイヤ互換性ガイドに記載されているタイヤで、58mm / 2.28インチ以上の幅のタイヤを選んでください。最大システム重量の130kgを超えないようにしてください。303 XPLR S ホイールは、ロードおよびグラベルの両方の用途に適した優れたホイールです。

### 303 XPLR S ホイールは ZIPPのLife Time Warranty(生涯保証)でカバーされていますか？

はい、303 XPLR S ホイールは ZIPPの生涯保証でカバーされており、製造上の欠陥だけでなく、ZIPPホイールの想定された使用範囲内で自転車に乗っている間に発生するシステム障害についてもカバーされます。ライディング中に 303 XPLR S ホイールのリムが故障した場合、無償で交換または修理いたします。

### 303 XPLR S ホイールセットには重量制限がありますか？

はい、303 XPLR S ホイールセットの重量制限は 286lb/130kg です(ライダー、ギア、自転車の重量を含みます)。

### 303 XPLR S ホイールにはどれくらいのフレームクリアランスが必要ですか？

フレームメーカーの最大タイヤクリアランスガイドに従ってください。303 XPLR S の外部リム幅は40mm です。32mmの広い内部リム幅により、指定されたラベルサイズのタイヤ幅が強調されます。フレームクリアランスを考慮する際には、タイヤ幅に追加して 3~4mmを見込むことをお勧めします。

### 303 XPLR S ホイールの内幅はどれくらいですか？

303 XPLR S ホイールの内幅は 32mm です。

## 303 XPLR S

### 303 XPLR S ホイールに推奨されるタイヤ幅/サイズは？

303 XPLR S ホイールは、Goodyear XPLR SLICK および Goodyear XPLR INTER タイヤと最適な性能を発揮するように特別に設計されています。承認されたタイヤのみと互換性がありますので、詳細はタイヤ互換性チャートをご覧ください。

### 303 XPLR S ホイールに推奨されるタイヤ空気圧は？

303 XPLR S ホイールの超広幅タイヤベッドにより、低いタイヤ空気圧でグラベル上の速度を上げ、転がり抵抗を減少させることができます。タイヤ空気圧はラベルに記載されたタイヤ幅によって異なります。以下は、指定されたタイヤサイズの最大タイヤ空気圧です。最適なスピードを得るためには、最大圧よりもはるかに低い圧力で使用する必要があります。

- ・タイヤ幅 40-44mm: 最大タイヤ空気圧は 3.5bar / 51 PSI
- ・タイヤ幅 45-54mm: 最大タイヤ空気圧は 3bar / 44 PSI
- ・タイヤ幅 55-64mm: 最大タイヤ空気圧は 2.5bar / 36 PSI

最適なタイヤ空気圧のスタートポイントを見つけるには、ZIPPのタイヤ空気圧ガイドを使用してください。

### 303 XPLR S ホイールにチューブとタイヤを使用できますか？

はい、303 XPLR S セットアップにインナーチューブを使用できますが、承認されたタイヤ互換性チャートに記載されているタイヤを使用する必要があります。

### 303 XPLR S ホイールはフックレスリムビードシート設計を使用していますか？

はい、303 XPLR S ホイールはチューブレスストレートサイドリム(フックレスリム)であり、ISO規格に準拠しています。

### 303 XPLR S ホイールにはどのようなリムテープが必要ですか？

ZIPPは、303 XPLR リム用にテストされ承認された特別なリムテープを製造しています。このテープはホイールに付属しています。交換用テープは、最寄りのZIPP取扱店でお求めください。

### 303 XPLR S ホイールのグラフィックはどのように適用されていますか？取り外し可能ですか？

303 XPLR S ホイールのグラフィックはデカールを使用しており、取り外し可能です。バルブアートは印刷されており、取り外しはできません。

### 303 XPLR S ホイールは6ボルトまたはセンターロックインターフェースを使用していますか？

303 XPLR S ホイールはセンターロックローターインターフェースを使用しています。ロックリングはホイールに付属しています。

# GOODYEAR XPLR TIRES

## Goodyear XPLR INTER タイヤの特徴は何ですか？

Goodyear XPLR INTER タイヤは、乾燥から混合条件まで対応できる多用途なグラベルタイヤであり、ZIPPの超幅広303 XPLR SW および S ホイールセット用に特別に設計されています。中央の緻密なパターンが高速走行を可能にし、大きなサイドブロックがコーナリング時のグリップと自信を提供します。M:Wallによるサイドウォール強化により、カットやピンチパンクから保護しながら、可能な限り低い空気圧での走行が可能です。タイヤビードは、ZIPP TSSリムでの簡単な取り付けと安全な保持を確保するように設計されています。

## Goodyear XPLR SLICK タイヤの特徴は何ですか？

Goodyear XPLR SLICK タイヤは、グラベルでの最速セットアップを提供するために特別に設計されており、ZIPPの 303 XPLR SW および S ホイールセットに最適です。滑らかなグラベルと乾燥した条件に最も適しています。中央のスリックパターンが高速走行を可能にし、テクスチャーとコーナリングブロックが自信を提供します。M:Wallによるサイドウォール強化により、カットやピンチパンクから保護しながら、可能な限り低い空気圧での走行が可能です。タイヤビードは、ZIPP TSSリムでの簡単な取り付けと安全な保持を確保するように設計されています。

## なぜ ZIPPは Goodyear と提携してタイヤを製作したのですか？

Goodyear タイヤは、速度、耐久性、コントロールの面で長い歴史を持っています。彼らの新しいアプローチにより、ZIPPの Total System Efficiency の最後の部分を完成させるタイヤを作ることができました。このタイヤは、私たちのホイールと組み合わせることで高速で転がり、空力的であり、ZIPPリム専用に設計されています。

## Goodyear XPLR INTERタイヤはどのホイールと互換性がありますか？

Goodyear XPLR INTERタイヤは、303 XPLRホイール(SWおよびS)のみに互換性があります。これらのタイヤは、303 XPLRの超幅広タイヤベッド用に特別に設計されています。狭いタイヤベッドで使用すると、タイヤの性能が低下します。

## Goodyear XPLR INTERタイヤは 303 XPLRホイールのみに互換性がありますか、それとも他のZIPPフックレスモデルでも使用できますか？

XPLR INTERタイヤは、303 XPLRホイールのみに互換性があります。

## Goodyear XPLR INTERタイヤの重量はどれくらいですか？

Goodyear XPLR INTERタイヤの重量は 525gです。

## Goodyear XPLR SLICKタイヤはどのホイールと互換性がありますか？

Goodyear XPLR SLICKタイヤは、303 XPLRホイール(SWおよびS)のみに互換性があります。これらのタイヤは、303 XPLRの超幅広タイヤベッド用に特別に設計されています。狭いタイヤベッドで使用すると、タイヤの性能が低下します。

## XPLR SLICKタイヤは303 XPLRのみに互換性がありますか、それとも他のZIPPフックレスモデルでも使用できますか？

XPLR SLICKタイヤは、303 XPLRホイールのみに互換性があります。

## Goodyear XPLR SLICKタイヤの重量はどれくらいですか？

Goodyear XPLR SLICKタイヤの重量は 455g です。

# GOODYEAR XPLR TIRES

## **Goodyear XPLR INTERおよびGoodyear XPLR SLICKタイヤはどこで購入できますか？**

Goodyear XPLR INTERおよびXPLR SLICK タイヤは、任意のGoodyearまたは ZIPP取扱いから購入できます。

## **Goodyear XPLR INTERおよびGoodyear XPLR SLICKタイヤはチューブを使用できますか？**

はい。これらのタイヤはチューブレスセットアップ用に設計されていますが、インナーチューブを使用することもできます。

## **タイヤは一晚や数日で空気圧が低下しますか？**

はい、同様のセットアップと同じように、24時間以内に最大10psiの空気圧低下が予想されます。

## **シーラントはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか？**

ご使用のシーラントブランドの指示に従ってください。

## **自転車を数日間放置したらタイヤがパンクしていました。どうすればいいですか？**

まず、タイヤに空気を再充填し、漏れがないか確認してください。漏れが見つかった場合は、漏れ箇所をホイールの底に回し、シーラントが漏れを塞ぐのを待ちます。それでも空気が漏れ続ける場合は、シーラントを交換するか、タイヤを交換する必要があります。

# SL 70 XPLR

## SL 70 XPLRハンドルバーは SRAM RED XPLR AXSドライブトレインと統合されていますか？

はい、SL 70 XPLRハンドルバーは SRAM RED XPLR AXSドライブトレインとスムーズに統合されています。また、RED AXS、Force AXS、Rival AXS、およびApex AXSコントロールとも良好に動作します。

## SL 70 XPLR ハンドルバーの使用にはSRAMコントローラーが必要ですか？

はい、最良の結果を得るために、Red XPLR AXS、RED AXS、Force AXS、Rival AXS、またはApex AXSコントロールを使用することをお勧めします。

## SL 70 XPLR ハンドルバーの重量はどれくらいですか？

44cmサイズで240gです。

## SL 70 XPLRハンドルバーにはどのようなグリップが利用できますか？

SL 70 XPLRハンドルバーはバーテープのみと互換性があります。グリップは利用できません。

## SL 70 XPLRハンドルバーではブレーキホースはどのようにルーティングされますか？

SL 70 XPLRハンドルバーの下部にルーティングされ、内部ルーティングシステムに通すことができます。すべての設定が完了したら、お好みのバーテープを使用してホースを固定します。

## SL 70 XPLRハンドルバーは外部ルーティングまたはフレームを通したルーティングが可能ですか？

SL 70 XPLRハンドルバーは、隠された外部ルーティングを使用しており、その後内部ルーティングシステムにルーティングすることができます。また、好みに応じてホースを外部にルーティングすることも可能です。

## SL 70 XPLRハンドルバーはクリップオンバーと互換性がありますか？

はい、SL 70 XPLRハンドルバーはクリップオンDHバーと互換性があります。

## SL 70 XPLRハンドルバーの幅のオプションは何がありますか？

SL 70 XPLRハンドルバーは、40cm、42cm、44cm、46cm、および48cmの幅オプションがあります。幅はブレーキパッチ（レバークランプ部分）のセンターからセンターまでの距離で測定されます。

## SL 70 XPLRハンドルバーのステムクランプ幅と直径はどれくらいですか？

SL 70 XPLRハンドルバーのステムクランプ幅は100mmで、直径は31.8mmです。

## SL 70 XPLRハンドルバーのリーチとドロップはどれくらいですか？

SL 70 XPLRハンドルバーは、グラベルライディングに最適な70mmのリーチと115mmのドロップを持っています。5度のドロップフレアと11度のドロップアウトスイープにより、ドロップポジションはフードよりも6cm広くなり、ドロップでのライディング中も快適でコントロールがしやすくなります。

## SL 70 XPLRハンドルバーにはWireless Blips用のスポットがありますか？

はい、SL 70 XPLRハンドルバーには、バートップの裏側およびドロップにWireless Blips用の配置溝があります。

## SL 70 XPLRハンドルバーはZIPPの生涯保証でカバーされていますか？

はい、SL 70 XPLRハンドルバーはZIPPの生涯保証でカバーされており、製造上の欠陥だけでなく、ZIPPハンドルバーの想定された使用範囲内で自転車に乗っている間に発生するシステム障害についてもカバーされます。ライディング中にSL 70 XPLRハンドルバーが故障した場合、無償で修理または交換いたします。



THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1°, 202°, 303°, 353°, 404°, 454°, 808°, 858°, Accuwatt®, Avid®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, Bluto®, BoXXer®, DoubleTap®, DZero®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GX®, GXP®, Holzfeller®, Hussefelt®, ICLIC®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, NX®, Omnium®, OSMOS®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Reverb®, Rock Shox®, RockShox®, Rudy®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAMNATION®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, SX®, TIME®, T-TYPE®, Truvativ®, Tyrewiz®, UDH®, Varicrank®, Velocio®, Velotron®, Vivid®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Yari®, ZEB®, ZIPP®

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K®, 1X®, 30°, 30 Course®, 35°, 302°, 3ZERO MOTO®, ABLC®, AeroGlide®, AeroBalance®, AeroLink®, Airea®, Air Guides®, AirWiz®, AKA®, AL-7050-TV®, ATAC®, ATMOS®, Automatic Drive®, AxCad®, Axial Clutch®, Base®, BB5®, BB7®, BB30®, Bleeding Edge®, Blipbox®, BlipClamp®, BlipGrip®, Blips®, Bottomless Tokens®, Buttercup®, Cage Lock®, Carbon Bridge®, Centera®, Charger 2®, Charger®, Charger Race Day®, Cleansweep®, Clickbox Technology®, Clics®, Code®, Cognition®, CoLab®, Connectamajig®, Counter Measure®, CYCLO®, DB8®, DD3®, DD3 Pulse®, DebonAir®, Deluxe®, Descendant®, DFour®, DFour91®, DH®, Dig Valve®, DirectLink®, Direct Route®, Domain®, DOT 5.1®, Double Decker®, Double Time®, Dual Flow Adjust®, Dual Position Air®, DUB®, DUB-PWR®, E300®, E400®, Eagle®, E-Connect4®, ErgoBlade®, ErgoDynamics®, ESP®, EX1®, Exact Actuation®, Exogram®, Fast Black®, Flight Attendant®, Flow Link®, FR-5®, Full Pin®, G2®, G40®, Gnar Dog®, GS®, Guide®, Hard Chrome®, Hexfin®, HollowPin®, Howitzer®, HRD®, HS2®, Hybrid Drive®, Hyperfoil®, i-3®, Impress®, Jaws®, Jet®, Kage®, Komfy®, LINK®, Lyrik®, MatchMaker®, Maven®, Maxle®, Maxle 360®, Maxle DH®, Maxle Lite®, Maxle Lite DH®, Maxle Stealth®, Maxle Ultimate®, MicroAdjust®, Micro Gear System®, Mini Block®, Mini Cluster®, Monarch®, Monarch Plus®, Motion Control®, Motion Control DNA®, MultiClics®, MRX®, MX®, Noir®, OCT®, OmniCal®, OneLoc®, Paceline®, Paragon®, PC-1031®, PC-1110®,

PC-1170®, PG-1130®, PG-1050®, PG-1170®, Piggyback®, Poploc®, Power Balance®, Power Bulge®, PowerChain®, PowerDomeX®, Powered by SRAM®, PowerGlide®, PowerLink®, Power Pack®, Power Spline®, Predictive Steering®, Pressfit®, Pressfit 30®, Prime®, Qalvin®, R2C®, Rapid Recovery®, Recon®, Revelation®, Riken®, Roller Bearing Clutch®, Rolling Thunder®, RS-1®, Rush® Damper, RXS®, Sag Gradients®, Sawtooth®, SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker®, Sektor®, SHIFT®, ShiftGuide®, Shorty®, Showstopper®, SIDLuxe®, Side Swap®, Signal Gear Technology®, SL®, SL-70®, SL-70 Aero®, SL-70 Ergo®, SL-70 XPLR®, SL-80®, SL 80 RACE®, SL-88®, SLC2®, SL SPEED®, SL Sprint®, Smart Connect®, Solo Air®, Solo Spoke®, Speciale®, SpeedBall®, Speed Metal®, SRAM APEX 1®, SRAM Force 1®, SRAM RIVAL 1®, S-series®, Stealth-a-majig®, StealthRing®, Super-9®, Supercork®, Super Deluxe®, Super Deluxe Coil®, SwingLink®, Tangente®, TaperCore®, ThruShaft®, Timing Port Closure®, Tool-free Reach Adjust®, Top Loading Pads®, Torque Caps®, TRX®, TSE Technology®, Turnkey®, TwistLoc®, VCLC®, Vent Valve Technology®, Vivid Air®, Vuka Aero®, Vuka Alumina®, Vuka Bull®, Vuka Clip®, Vuka Fit®, Vuka Shift®AXS®, Wide Angle®, WiFLI®, X1®, X3®, X4®, X5®, X7®, X9®, X-Actuation®, XC®, X-Dome®, XD®, XDR®, XG-1150®, XG-1175®, XG-1180®, XG-1190®, X-Glide®, X-GlideR®, X-Horizon®, XLoc Sprint®, XPLR®, XPRESSO®, XPRO®, X-RANGE®, XX®, Zero Loss®, ZM1 MOTO®, ZM2®, ZR1®